






Žaliavos lapas

Zinkomag

 34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a

 T: +48 18 26 85 200
F: +48 18 26 85 215

 biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu

 NIP 676-243-17-30
REGON 121387287

Bendra informacija



Zinkomag – galvanizuotas plienas su ZnAlMg danga.

Cinko-aliuminio-magnio dangos gaminamos karštojo cinkavimo procese cinko lydinyje, kuriame yra maždaug 0,8-1,0% aliuminio ir 0,8-1,0% magnio.

Zinkomag danga pasižymi itin padidėjusiu atsparumu korozijai, palyginant su standartiniu karštu cinkavimu, nes apsauginėje dangoje yra magnio (Mg) ir aliuminio (Al).

Privalumai ir savybės



Pagrindiniai Zinkomag pranašumai:

- puikus atsparumas korozijai
- pjautų kraštų apsauga
- geras suvirinamumas
- puikus dangos sukibimas
- didelis atsparumas įbrėžimams
- geras tinkamumas dažymui
- ilgesnis galutinių produktų gyvybingumas

Medžiaga

Aplinkos klasifikacija pagal
EN ISO 12944-2

C3

Reakcija į ugnį

A1

Atsparumas išorinės liepsnos poveikiui

**Pripažįstama, kad ji atitinka reikalavimus,
be bandymų poreikio**

Garantija:

Zinkomag

10 metų



Tyrimų rezultatai / Dokumentacija

Reakcija į ugnį - norminės vertės pagal EN 14782 normą. Lakštai su Zinkomag danga atitinka reikalavimus, nereikalaujant atlikti A1 klasės bandymų, reakcijos charakteristikų ugniai pagal atnaujinto Europos Komisijos sprendimo 96/603 nuostatas.